

801-棉线低压管

Cotton thread low pressure tube



■ 软管结构: 一层纤维编织增强层, 合成橡胶内外层。

■ 应用: 车间空气系统, 气动系统以及通用工业维修和汽车工业用空气、水、润滑油和防冻剂。可用与真空状态, 但不推荐用于压缩空气刹车系统, 可燃气体以及液压系统或有其他剧烈脉冲的状况, 不适用于可控硅冷却。

■ 适配接头: 派克插入式接头

■ 适配接头: 可拆式82系列

■ 温度范围: -40°C~+100°C

■ 空气: 最高+70°C, 水: 最高+85°C

■ Hose structure: one fiber braided reinforcement layer, synthetic rubber inner and outer layers.

■ Application: air, water, lubricants and antifreeze for workshop air systems, pneumatic systems, general industrial maintenance and automotive industry. Can be used in vacuum state, but not recommended for compressed air brakes systems, flammable gases and hydraulic systems or other conditions with severe pulses, not suitable for thyristor cooling.

■ Adapter: Parker plug-in connector

■ Adapter: Detachable 82 series

■ Temperature range: -40°C~+100°C

■ Air: up to +70°C, water: up to +85°C

公称内径 DN	软管内径 in	软管外径 mm	最大工作压力 MPa	爆破压力 MPa	最小弯曲半径 mm	重量 kg/m	#	型号 Type	产品编码 Product Code
6	1/4	6.3	12.7	2.4	9.6	65	0.13	801-04-BLK-RL	SH080104
10	3/8	9.5	15.9	2.4	9.6	75	0.16	801-06-BLK-RL	SH080106
12	1/2	12.7	19.8	2.1	8.4	125	0.27	801-08-BLK-RL	SH080108
16	5/8	15.9	23.0	2.1	8.4	150	0.28	801-10-BLK-RL	SH080110
20	3/4	19.1	26.2	2.1	8.4	180	0.36	801-12-BLK-RL	SH080112
25	1	25.4	32.6	1.4	5.6	250	0.55	801-16-BLK-RL	SH080116

注: 801-04-BLK-RL 颜色代码: BLK=黑色, BLU=蓝色, RED=红色, GRN=绿色, GRA=灰色。801-16-RL 仅有灰色。

Note: 801-04-BLK-RL color code: BLK = black, BLU = blue, RED = red, GRN = green, GRA = gray. 801-16-RL is only available in gray.

801-04-BLU-RL 产品编码为 SH280104, 801-04-RED-RL 产品编码为 SH580104,

801-04-BLU-RL product code is SH280104, 801-04-RED-RL product code is SH580104,

801-04-GRN-RL 产品编码为 SH680104, 801-04-GRA-RL 产品编码为 SH780104.

801-04-GRN-RL product code is SH680104, 801-04-GRA-RL product code is SH780104.

837BM-棉线低压管

Cotton thread low pressure tube



■ 软管结构: 一层纤维编织增强层, 合成橡胶内层, 耐磨合成橡胶外层

■ 应用: 特别适用于禁用易受潮物质的场合, 如汽车工业车间内空气、水、润滑油和防冻剂的系统。气动系统, 工业维修, 不适用于可控硅冷却。

■ 适配接头: 派克插入式接头

■ 适配接头: 可拆式82系列

■ 温度范围: -40°C~+100°C

■ 空气: 最高+65°C, 水: 最高+85°C

■ Hose structure: one fiber braided reinforcement layer, synthetic rubber inner layer, wear-resistant synthetic rubber outer layer

■ Application: Especially suitable for places where moisture-sensitive substances are prohibited, such as air, water, lubricating oil and antifreeze systems in automotive industry workshops. Pneumatic systems, industrial maintenance, not suitable for thyristor cooling.

■ Adapter: Parker plug-in connector

■ Adapter: Detachable 82 series

■ Temperature range: -40°C~+100°C

■ Air: up to +65°C, water: up to +85°C

公称内径 DN	软管内径 in	软管外径 mm	最大工作压力 MPa	爆破压力 MPa	最小弯曲半径 mm	重量 kg/m	#	型号 Type	产品编码 Product Code
6	1/4	6.3	12.7	1.6	6.4	65	0.13	837BM-04-BLK-RL	SH083704
10	3/8	9.5	15.9	1.6	6.4	75	0.16	837BM-06-BLK-RL	SH083706
12	1/2	12.7	19.8	1.6	6.4	130	0.27	837BM-08-BLK-RL	SH083708
16	5/8	15.9	23.0	1.6	6.4	150	0.28	837BM-10-BLK-RL	SH083710
20	3/4	19.1	26.2	1.6	6.4	180	0.36	837BM-12-BLK-RL	SH083712

注: 837BM-04-BLK-RL 颜色代码: BLK=黑色, BLU=蓝色, RED=红色, GRN=绿色

Note: 837BM-04-BLK-RL color code: BLK = black, BLU = blue, RED = red, GRN = green

837BM-04-BLU-RL 产品编码为 SH283704, 837BM-04-RED-RL 产品编码为 SH583704

837BM-04-BLU-RL product code is SH283704, 837BM-04-RED-RL product code is SH583704

837BM-04-GRN-RL 产品编码为 SH683704.

837BM-04-GRN-RL product code is SH683704.